

### Rolovací mříž MP85




Rolovací mříže s tímto profilem jsou nabízeny s možností kriminalistického atestu, bezpečnostní třídy III. Materiál rolovací mříže: Fe. Maximální rozměry rolovací mříže: š 9m x v 5m cca. Profil rolovací mříže: Plný kruhový profil průměru 10mm spojený ocelovými sponami. Barevné provedení rolovací mříže: Stříbrný či zlatý pozink. Prosvětlení rolovací mříže: 80% plochy tvoří otvory. Max. rozměry mříže: š 9m x v 5m cca.

### Rolovací mříž MP230




Rolovací mříže umožňující dosáhnout relativně velkých rozměrů díky malé hmotnosti samotné mřížoviny (6,5kg/m<sup>2</sup>). Materiál rolovací mříže: Fe a Al. Maximální rozměry rolovací mříže: š 17m x v 5m cca. Profil rolovací mříže: Ocelové výlisky, povrchová úprava ZnCr, vymezená elox. trubičkami z Al slitiny spojené středovými trubkami. Prosvětlení mříže 70%.

### Rolovací mříž BR162L



Rolovací mříže vhodné zejména pro podzemní garáže s nutností ventilace a s požadavky na automatický či poloautomatický provoz. Materiál rolovací mříže: Al nebo Fe  
Profil rolovací mříže: Válcovaný profil 90x22mm s perforací.  
Prosvětlení rolovací mříže: 28% plochy tvoří otvory.

### Rolovací mříž BR144L



Rolovací mříže vhodné pro podzemní garáže s nutností ventilace a s požadavky na automatický či poloautomatický provoz. Vhodné také pro výkladní skříně či pro uzavření obchodů. Materiál rolovací mříže: Al nebo Fe. Profil rolovací mříže: Válcovaný profil 69x19mm. Prosvětlení rolovací mříže: 26% plochy tvoří otvory.

### Rolovací mříž BR159M



Výhodou této rolovací mříže je možnost vsazení sklíček do profilu stejně tak jako dodání bez omezení řízení (automatický provoz). Materiál rolovací mříže: Al nebo Fe  
Profil rolovací mříže: Válcovaný profil 111x31mm.  
Prosvětlení rolovací mříže: 30% plochy tvoří otvory, okénka 100x55mm.

### Rolovací mříž BR156M



Výhodou této rolovací mříže je možnost vsazení sklíček do profilu stejně tak jako dodání bez omezení řízení (automatický provoz). Materiál rolovací mříže: Al nebo Fe  
 Profil rolovací mříže: Válcovaný profil 98x19mm.  
 Prosvětlení rolovací mříže: 45% plochy tvoří otvory, okénka 100x70mm.

### Rolovací mříž BR162M




Výhodou této rolovací mříže je možnost vsazení sklíček do profilu stejně tak jako dodání bez omezení řízení (automatický provoz). Materiál rolovací mříže: Al nebo Fe  
 Profil rolovací mříže: Válcovaný profil 90x22mm.  
 Prosvětlení rolovací mříže: 20% plochy tvoří otvory, okénka 100x30mm.

### Rolovací mříž EX77




Rolovací mříže z hliníkových profilů s možností lakování do jakékoli barvy ze vzorníku RAL.  
 Materiál rolovací mříže: Al, prášková barva  
 Profil rolovací mříže: Vytlačovaný profil 77x19mm.

### Rolovací mříž EX44



Lehké hliníkové rolovací mříže pro průmyslový i privátní sektor s možností motorického i ručního ovládání. Rolovací mříž se vyznačuje velmi malým nábalem, proto je vhodná zejména pro zabezpečení menších výkladních skříní nebo pro použití v soukromém sektoru k zajištění oken či dveří. Prosvětlení 40%. Bílé, stříbrné, hnědé provedení či přírodní ALU. Max. 10m<sup>2</sup> plochy.

### Rolovací mříž EX57P



Elegantní hliníkové rolovací mříže pro průmyslový i privátní sektor s motorickým či ručním ovládáním. Vhodné k zabezpečení výkladů a vstupů jednotlivých obchodů. Velmi malý nábal. Prosvětlení 42%. Bílé, stříbrné provedení či přírodní ALU. Max. plocha 12m<sup>2</sup>.