

TRIDO®

sekční vrata Termo



Vylepšená tepelná izolace vrat

www.trido.cz



o 50% větší tloušťka panelu



Snížení tepelných ztrát → chytrá úspora energií!

Sekční vrata TRIDO Termo

Zateplená sekční vrata v provedení Termo **snižují tepelné ztráty, šetří náklady na vytápění** a jsou vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Technické řešení

Vynikající izolační vlastnosti 60 mm tlustých vratových panelů a celoobvodové těsnění **zlepšují tepelnou izolaci panelu a vrat až o 40 %** oproti běžným sekčním vratům.

Speciální provedení vrat TRIDO Termo:

- 60 mm silné sendvičové panely se součinitelem prostupu tepla $U = 0,36 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ a zdvojeným těsněním mezi panely
- Vylepšená forma bočního těsnění pro přerušení tepelného mostu (PTM) mezi zdívkou a rámem vrat
- Horní a spodní hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem (PTM)

Design a standardní barvy

Vratové panely 60 mm nabízíme v oblíbeném hladkém designu H0 a nejžádanějších barvách bílá (RAL 9016) a antracitová šedá (RAL 7016).

Samozřejmostí je i možnost lakování dle požadavku zákazníka nebo potažení panelů deko-račními foliemi.

RAL 9016



RAL 7016



Sendvičový panel – 60 mm



Snížení tepelných ztrát → chytrá úspora energií!